

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Modernizacja drogi dojazdowej do pól ul. Zagórze w miejscowości Parzymiechy - etap I</b>					
<b>1 ROBOTY POMIAROWE</b>					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym ( km 0 do km 0+900)	km		
d.1	0111-01		km	0.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.90</b>
<b>2 ROBOTY ZIEMNE</b>					
2	KNNR 6	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników - koryta pod warstwę odcinającą i nawierzchnię tłuczniową - gł. 27cm Krotność = 0.9	m <sup>2</sup>		
d.2	0102-03		m <sup>2</sup>	1296.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>1296.30</b>
3	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m <sup>3</sup>		
d.2	0206-04		m <sup>3</sup>	350.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>350.00</b>
4	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - wywóz nadmiaru Krotność = 4	m <sup>3</sup>		
d.2	0208-01		m <sup>3</sup>	175.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.00</b>
<b>3 NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA</b>					
5	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
d.3	0103-01		m <sup>2</sup>	1256.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1256.00</b>
6	KNNR 6	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm - grubość 12cm Krotność = 1.2	m <sup>2</sup>		
d.3	0106-02		m <sup>2</sup>	1220.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1220.00</b>
7	KNNR 6	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0113-01		m <sup>2</sup>	1220.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1220.00</b>
8	KNNR 6	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm wraz z poszerzeniem	m <sup>2</sup>		
d.3	0113-04		m <sup>2</sup>	3350.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3350.00</b>
9	KNNR 6	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm - grubość 10cm - wjazdu Krotność = 1.25	m <sup>2</sup>		
d.3	0113-04		m <sup>2</sup>	36.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.00</b>
<b>4 NAWIERZCHNIA BITUMICZNA</b>					
10	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m <sup>2</sup>		
d.4	0202-01		m <sup>2</sup>	3188.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3188.00</b>
11	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) - gr. 3cm - droga + mijanka Krotność = 0.75	m <sup>2</sup>		
d.4	0308-01		m <sup>2</sup>	3188.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3188.00</b>
12	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m <sup>2</sup>		
d.4	0202-02		m <sup>2</sup>	3080.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3080.00</b>
13	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) - droga + mijanka	m <sup>2</sup>		
d.4	0309-01		m <sup>2</sup>	3080.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3080.00</b>
<b>5 POBOCZA TŁUCZNIOWE</b>					
14	KNNR 6	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m <sup>2</sup>		
d.5	0113-04		m <sup>2</sup>	883.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>883.50</b>
<b>6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
15	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m <sup>3</sup>		
d.6	0235-02		m <sup>3</sup>	175.00	

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>175.00</b>
16	<b>KNNR 1</b>	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.IV	m <sup>2</sup>		
d.6	<b>0503-06</b>	883.50	m <sup>2</sup>	883.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>883.50</b>
17	<b>KNNR 6</b>	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości be-	m <sup>3</sup>		
d.6	<b>1305-02</b>	tonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m <sup>3</sup> - zasuw wodociągowe	m <sup>3</sup>	0.30	
		0.3		<b>RAZEM</b>	<b>0.30</b>