


PRZEKRÓJ PODŁOŻNY



1. FABRIKOWANIE WŁOCI
 2. MARIA-03 93 - 8 1/2
 3. MARIA-03 93 - 8 1/2

PODSYPKA Z POSPOŁYKI GR 25cm
GDY NOSNOŚĆ GRUNTU $< 0,05 \text{ MPa}$


RURA 40-50

PRZEDMIAR I WYMIARY DLA $\phi 40$ I $H=75$

№	В	0,50 м		1,50 м		K = 0,5% Q5% Q10%			
		первое	второе	первое	второе	L ₁	L ₂	L ₁	L ₂
		м	м	м	м	м	м	м	м
1	2	4	4	6,7	294	306	284	304	
2	3	2	5	8,3	345	355	340	360	

PRZELIMINAR I WYMIARY DLA $\phi 50$ I H=85

№	г	г	масе г/г		изолаци г/м ²	η = 0,5% 0,5% < 2%			
			келнериз	пелне		L ₁ м	L ₂ м	L ₁ м	L ₂ м
1	40	1	2	4	7,50	315	320	310	3,30
2	50	2	2	5	8,50	365	375	360	3,50



PRZEDMIAR I WYMIARY
DLA Ø 40 H=30 DLA Ø 50 H=30

H	φ	K 0,5%		0,5% K 22		objętość betonu	izolacja rur	izolacja ścian betonowych	umocnienie darning
		L1	L2	L1	L2				
m	cm	m	m	m	m	m ³	m ²	m ²	m ²
40	$\frac{40}{50}$	2,48	2,52	2,42	2,58	0,71	6,7	5,5	22
50	$\frac{40}{50}$	2,97	3,03	2,91	3,09	0,96	8,4	8,4	26

UWAGA :

Zakoreczeni ściankowe stosować dla
przepustów położonych pod zjazdami
z dróg lokalnych i gospodarczych dla
których prędkość projektowa $\leq 60 \text{ km/h}$

Rys. nr 6



transprojekt

ZAGOSPODAROWANIE
PASA DROGOWEGO

03.91

PRZEPUST POD ZJAZDEM Z ZAKOŃCZENIEM KOŁNIERZOWYM

03.91

PRZEPUST POD ZJAZDEM Z ZAKOŃCZENIEM ŚCIANKOWYM

~~FIRMA TOM~~

Tomasz Banaśkiewicz
ul. Focha 72/74 m. 13, 200-020 Zielonogóra
tel. 034 365 22 02, 501 297 842
NIP 573-166-15-98 IDS 150253006