

Ogłoszenie nr 500201112-N-2018 z dnia 23-08-2018 r.

Gmina Lipie: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Zagórze w miejscowości Parzymiechy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 588555-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Lipie, Krajowy numer identyfikacyjny 53730300000, ul. ul. Częstochowska 29, 42165 Lipie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 188 033, e-mail gmina_lipie@poczta.onet.pl, faks 343 188 032.

Adres strony internetowej (url): <http://www.bip.lipie.akcessnet.net>

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Zagórze w miejscowości Parzymiechy

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.9.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem opracowania jest remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Zagórze w miejscowości Parzymiechy (gmina Lipie). Początek opracowania drogi gminnej ul. Zagórze w Parzymiechach (etap I) to krawędź jezdni drogi powiatowej nr 2001 S (Parzymiechy ul. Krzepicka), zakończenie w km 0+900,00 – tereny upraw rolnych. Podstawowe parametry rozwiązania drogowego: • istniejąca nawierzchnia kamienna zostaje obustronnie poszerzona do szer. 3,5 m, jedynie na odcinku od km 0+200,00 do 0+440,00 szerokości 3,0 m z uwagi na utrzymanie granic własności, • poszerzenie z tłucznia należy wykonać po uprzednim wykonaniu koryta drogi, • pod względem wysokościowym w km 0+000,00 dowiązано do krawędzi istniejącej drogi powiatowej, wjazd wyokrąglony łukami R=2,00 m, • na przedmiotowym odcinku zastosowano mijankę, odległość między mijankami (na kolejnych odcinkach drogi) zapewniają wzajemną widoczność, długość mijanki – 25,00 m, skosy

wjazdowy i wyjazdowy 1:2, szerokość 2,00 m – nawierzchnia asfaltobetonowa, • odwodnienie powierzchniowe zaprojektowane spadkami poprzecznymi, • naturalny spadek terenu w większości na całym odcinku drogi pozwala na odprowadzenie wód z pasa drogowego – niweleta drogi jest podniesiona, • w rejonie włączenia drogi istniejące uzbrojenie tj. kable telekomunikacyjne zabezpieczyć rurą ochronną arota Ø 110 mm L=6,00 m, • wjazdy na posesje z kruszywa kamiennego o szerokości 4,00 m ze skosami 1:1 – pochylenia podłużne wjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej ukształtowania na dł. 3,00 m, • pobocza 2 x 0,75 m – na szerokości 0,50 m z każdej strony wykonać utwardzenia z kruszywa kamiennego gr. 8 cm z zagęszczeniem i wyprofilowaniem dla uzyskania spadków poprzecznych, • na łuku (wierzchołek W-2) – poszerzenie jezdni o 20 cm, • ukształtowanie przyległego terenu, • krawędzie jezdni nawierzchni asfaltowej należy posmarować asfaltem D-70 celem ich zabezpieczenia. Dla modernizowanej drogi gminnej przyjęto obciążenie ruchem KR-1. Konstrukcja nawierzchni jezdni i mijanek: • warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, grysowego, średnioziarnistego o strukturze zamkniętej gr. 3 cm, • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, grysowego, średnioziarnistego o strukturze częściowo zamkniętej gr. 3 cm, • podbudowa z kruszywa na poszerzeniach: - górna warstwa z tłuczni kamiennego, łamanego o frakcji 0/31,5 mm gr. 8 cm stabilizowana mechanicznie, - dolna warstwa z tłuczni kamiennego, łamanego o frakcji 31,5/63 mm gr. 15 cm stabilizowana mechanicznie, • warstwa odcinająca z piasku gr. 12 cm. Konstrukcja na istniejącej podbudowie: • warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 3 cm (j. wyżej) • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 3 cm (j. wyżej) • podbudowa z kruszywa – górna warstwa średniej grubości 8 cm (j. wyżej) Po oczyszczeniu podbudowy tłuczniowej należy skropić ją asfaltem. Powtórzyć skropienie po wykonaniu warstwy wiążącej z asfaltobetonu. Zaprojektowano pobocza 2x0,75 m, gdzie na szerokości 0,50 m z każdej strony, należy utwardzić tłuczniem kamiennym o frakcji 0-31,5 mm, gr. 8 cm. Projektowane wjazdy na posesje i zjazdy na drogi polne wykonać z tłuczni kamiennego frakcji 0-31,5 mm, gr. 10 cm. Dokumentację techniczną wraz z przedmiarem robót oraz przekrojami zawiera załącznik nr 7 do SIWZ

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111000-8, 45233120-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/08/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 256536.58

Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Robót Drogowo Budowlanych Rafał Tomala

Email wykonawcy: zrdb.biuro@gmail.com

Adres pocztowy: Wręczyca Mała ul. Zamkowa 26

Kod pocztowy: 42-130

Miejscowość: Wręczyca Wielka

Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 315539.99

Oferta z najniższą ceną/kosztem 315539.99

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 391653.46

Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Z up. Wójta
mgr Ewa Brzózka
SEKRETARZ GMINY